

TECHNICAL & FUNCTIONAL DETAILS

TURTOY MOTTO XL



TURTOY MOTTO



VÝROBCE A PRODEJCE	TESKUR	TESKUR
ZNAČKA	TURTOY	TURTOY
MODEL	TURTOY MOTTO XL	TURTOY MOTTO
HLAVNÍ VÝROBNÍ MATERIÁL	SKLENĚNÉ VLÁKNO (ULOŽENÉ DO FOREM)	SKLENĚNÉ VLÁKNO (ULOŽENÉ DO FOREM)
CATEGORIE	O1 CAMPER TRAILER	O1 CAMPER TRAILER
GTIP ČÍSLO	871610920000	871610920000
EUCOC	YES (SWEDEN)	YES (SWEDEN)
EUCOC	E5*2018/858*00180*00	E5*2018/858*00180*00
ZÁVĚSNÉ ZAŘÍZENÍ-SPECIÁLNÍ KOMPONENT EUCOC	TESKUR- TSK-R55 E5 55R-02 0046	TESKUR- TSK-R55 E5 55R-02 0046
E ČÍSLO VALIDAČNÍHO CERTIFICÁTU	E5*55R02/02*0046*00	E5*55R02/02*0046*00
VNĚJŠÍ ROZMĚRY KABINY		
DÉLKA KABINY	240 CM	210 CM
CELKOVÁ ŠÍŘKA	160 CM	125 cm
VÝŠKA KABINY	100 CM	100 CM
CELKOVÁ DÉLKA VČETNĚ OJE	300 CM	270 CM
CELKOVÁ VÝŠKA OD ZEMĚ	130 CM	130 CM
HMOTNOST DOKONČENÉHO VÝROBKU	190-230 KG	160-200 KG
VNITŘNÍ ROZMĚRY KABINY		
DÉLKA	230 CM	200 CM
ŠÍŘKA	120 CM	85 CM
VÝŠKA	90 CM	90 CM
HMOTNOSTI A LIMITY		
TECHNICKY MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÁ CELKOVÁ HMOTNOST	450 kg	350 kg
DOPORUČENÁ DOLOŽITELNOST	35-40 KG	30-35 KG
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ NA PŘIPOJOVACÍ BOD	75 KG	75 KG
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	100 km/h	100 km/h
Funkční vybavení a osvětlení		
PODVOZEK	3mm ST37 POZINKOVANÝ PLECH/ 40*80*2mm POZINKOVANÝ PROFIL	
SPOJKA	E CERTIFIED KNOTT UZLOVÝ NEBRŽDĚNÝ	
TLUMIČ	2 kusy	2 kusy
KOLA + PNEUMATIKY	2 KUSY ALU/ 13 PALCOVÉ PNEUMATIKY	
POZIČNÍ SVĚTLA	EU CERTIFIKOVANÉ LED OBRYSOVÉ A ZADNÍ LAMPY	
ELEKTRICÁ ZÁSUVKA PŘÍVĚSU PRO PROVOZ NA KOMUNIKACI	UNIVERZÁLNÍ STANDARD 7 PIN (MALE)	

TURTOY KARAVAN		FUNKČNÍ PODROBNOSTI																	
		TURTOY MOTTO XL	TURTOY MOTTO																
TYP POUŽITÍ		CLASSIC & CROSSOVER																	
OBLAST POUŽITÍ		KRÁTKÉ A DLOUHÉ VÝLETY,KEMPOVÁNÍ,ÚLOŽNÝ PROSTOR NAVÍC																	
	VOZIDLA,KTERÁ MOHOU TÁHNOUT (TIPIZOVANÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ)	ATV/UTV/VŠECHNY TIPY AUT,AUTOBUSŮ,DODÁVEK . MOTOCYKLY (!) MĚJTE NA PAMĚTI VYŽŠÍ SPOTŘEBU PALIVA,U MOTOCYKLŮ PROBLÉM VYŽŠÍ HMOTNOSTI A AREODINAMICKÉ VLASTNOSTI	MOTOCYKL/ATV/UTV/ VŠECHNY TIPY AUT, AUTOBUSŮ,DODÁVEK A NÁKLAĐÁKŮ ATD..																
MINIMÁLNÍ TESTOVANÝ OBSAH CM3		400 CC ((%30 STOUPÁNÍ)	125 CC (%30 STOUPÁNÍ)																
DOPORUČENÝ MINIMÁLNÍ OBSAH CM3		500 cc	250 CC																
IZOLACE A VODOTĚSNOST																			
TEPELNÁ IZOLACE		AUTOMOBILOVÉ ČALOUNĚNÍ (STANDARTNÍ BÉŽOVÁ NEBO ŠEDÁ BARVA)																	
VODOTĚSNOST		99% vodotěsnost díky monoblokové výroby sklolaminátové konstrukce																	
VSTUPNÍ DVEŘE		ZÁMEK DVEŘÍ KARAVANU LZE ZAMKNOUT ZE VNITŘÍ																	
BOČNÍ OKNA		20*40 CM x 2 (PLEXISKLO OTVÍRANÉ ZE VNITŘÍ INTERIÉRU SE SLUNEČNÍ CLONOU A MOSKITIÉROU)																	
PŘEDNÍ SKLO		PEVNÉ TERMOIZOLAČNÍ SKLO SE SLUNEČNÍ CLONOU																	
		TEMPERED / NOT OPENABLE / WITH SUNSINE CURTAIN																	
STŘEŠNÍ SKLO		X 2 JEDNO ZRUŠENO V PŘÍPADĚ INSTALACE SOLÁRNÍHO BALÍČKU A 12V VĚTRÁNÍ	X 1 ZRUŠENO V PŘÍPADĚ INSTALACE SOLÁRNÍHO BALÍČKU A 12V VĚTRÁNÍ																
KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA		UTĚSNĚNÉ S PÍSTY A VNĚJŠÍM ZÁMKEM																	
STANDARDNÍ FUNKČNÍ VLASTNOSTI																			
BOČNÍ OKNA		(20*40 CM X 2 PIECES) SPECIÁLNÍ IZOLOVANÉ OTEVÍRATELNÉ PLEXISKLO ,EU CERTIFIKÁTEM S FUNKCÍ SLUNEČNÍ CLONY A MOSKITIERY.																	
STŘEŠNÍ SKLO		X 2 KUSY - SPECIALNÍ TERMOIZOLAČNÍ CERTIFIKOVANÉ PANORAMATICKÉ SKLO SE SLUNEČNÍ CLONOU	X 1 KUSY - SPECIALNÍ TERMOIZOLAČNÍ CERTIFIKOVANÉ PANORAMATICKÉ SKLO SE SLUNEČNÍ CLONOU																
PŘEDNÍ SKLO		X 1 KUSY - SPECIALNÍ TERMOIZOLAČNÍ CERTIFIKOVANÉ SKLO SE SLUNEČNÍ CLONOU																	
VAŘIČ		JEDNOPLOTÝNKOVÝ UNIVERSÁLNÍ VAŘIČ 227 GR GAS CARTRIDGE S MOŽNOSTÍ NAPOJENÍ PIKNIKOVÉ HADICE S REGULÁTOREM.																	
DŘEZ		30 cm CHROME (STAINLESS)																	
ČISTÁ VODA		ŽÁDNÁ SPECIÁLNÍ NÁDRŽ/MÍSTO PRO VLOŽENÍ 5L PLASTOVÉ LAHVE																	
ČERPADLO ČISTÉ VODY		USB NABÍJEČ VODOVODNÍ BATERIE S ČERPADLEM																	
ODPADNÍ VODA		VYPOUŠTĚNÍ POD PODLAHU KARAVANU																	
POSTEL		6 CM PĚNOVÁ MATRACE																	
VNĚJŠÍ BARVA KAROSERIE (STANDARD)		BÍLÁ VRCHNÍ ČÁST+ SPODNÍ ČERNÁ + FIREMNÍ POLEP BOKŮ																	
BARVA VNITŘNÍHO ČALOUNĚNÍ (STANDARD) PÍSKOVÁ BÉŽOVÁ NEBO STŘÍBRO ŠEDÁ																			
PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA																			
PŘÍPLATKOVÝ KATALOG BAREVNÉHO PROVEDENÍ POŽADAVEK DLE VZORNÍKU RAL NEBO VLASTNÍHO BAREVNÉHO PROVEDENÍ (SMLUVNÍ CENA)		<table><tr><td>GÜMÜŞ GRİ RAL 7001</td><td>BORDO RAL 4004</td></tr><tr><td>ANTRASİT GRİ RAL 7024</td><td>KIRMIZI RAL 3020</td></tr><tr><td>JET SIYAH RAL 9005</td><td>TOZ PEMBE RAL 3015</td></tr><tr><td>LACİVERT RAL 5002</td><td>TURUNCU RAL 2003</td></tr><tr><td>KAPRI MAVİ RAL 5019</td><td>SARI RAL 1026</td></tr><tr><td>AZUR MAVİ RAL 5009</td><td>YEŞİL RAL 6038</td></tr><tr><td>PASTEL MAVİ RAL 5024</td><td>PASTEL RAL YEŞİL 6019</td></tr><tr><td>BODRUM MAVİ RAL 5015</td><td>BEJ RAL 1000</td></tr></table>		GÜMÜŞ GRİ RAL 7001	BORDO RAL 4004	ANTRASİT GRİ RAL 7024	KIRMIZI RAL 3020	JET SIYAH RAL 9005	TOZ PEMBE RAL 3015	LACİVERT RAL 5002	TURUNCU RAL 2003	KAPRI MAVİ RAL 5019	SARI RAL 1026	AZUR MAVİ RAL 5009	YEŞİL RAL 6038	PASTEL MAVİ RAL 5024	PASTEL RAL YEŞİL 6019	BODRUM MAVİ RAL 5015	BEJ RAL 1000
GÜMÜŞ GRİ RAL 7001	BORDO RAL 4004																		
ANTRASİT GRİ RAL 7024	KIRMIZI RAL 3020																		
JET SIYAH RAL 9005	TOZ PEMBE RAL 3015																		
LACİVERT RAL 5002	TURUNCU RAL 2003																		
KAPRI MAVİ RAL 5019	SARI RAL 1026																		
AZUR MAVİ RAL 5009	YEŞİL RAL 6038																		
PASTEL MAVİ RAL 5024	PASTEL RAL YEŞİL 6019																		
BODRUM MAVİ RAL 5015	BEJ RAL 1000																		
MOŽNOST SOLÁRNÍHO BALÍČKU		50 WATT SOLAR PANEL, ENERGY BOX (NABÍJENÍ TELEFONU,VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ,STROPNÍ VENTILÁTOR 12V)																	
																			
STŘEŠNÍ VĚTRÁNÍ (STANDARDEM NENÍ OTVÍRATELNÉ STŘEŠNÍ OKNO) MOTTO : 1 MOTTO XL : 2		SVĚTLÍK 28*28 S MOSKYTIÉROU 12 V VENTILÁTOREM / BEZ VENTILÁTORU																	
																			